


MOODUL

MÂT CARRÉ / SQUARED POLE

DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONS (mm)

Embout Ø60 sur une longueur de 100 mm

Ø60 tip on a 100 mm length



Réf Ref	Hauteur Height	Section	Porte / Door			Semelle / Base		Massif béton* Concrete base		Carré inscrit Inscribed square	Tiges de scellement Anchor bolts	Poids Weight (kg)
			A	B	C	Largeur Width	Entre-axes Center to center	Largeur Width	Hauteur Height			
BASE LONGUE / LONG BASE												
350	3500	140x140	400	300	85	270	200	500	800	70x100	20/18x400	50
400	4000								800			54
500	5000		500	400	85			1000	65			
600	6000							74				
BASE COURTE / SHORT BASE												
350	3500	140x140	750	400	85	270	200	400	800	70x80	20/18x400	44
400	4000							400	800			48
500	5000							500	1000			57
600	6000							65				

* Dimensions données à titre indicatif pour un massif non ferrailé (Formule d'Andrée & Norsa), pour une pression de fond de fouille de 2 bars et une densité de béton de 2400 kg/m³. Toutes les spécifications techniques contenues dans ce document sont données à titre indicatif et demeurent la propriété de la société RAGNI SAS.

* Dimensions given as an indication for a non-scrapped concrete block (Andree & Norsa formulation), for a background pressure of 2 bars and a concrete density of 2400 kg/m³. All technical specifications given in this document are for reference only and remain the property of RAGNI SAS.

TENUES MÉCANIQUES (EN 40) / MECHANICAL SPECIFICATIONS (EN 40)

Finitions
Finishes

Hauteur <i>Height</i> (mm)	Charge <i>Load</i> (kg)	GUYANE	ZONE 1			ZONE 2		ZONE 3		ZONE 4		MARTINIQUE	REUNION	GADELOUPE	MF (daN.m)	T (daN)
		Cat. I 17 m/s (m²)	Cat. II 22 m/s (m²)	Cat. I 22 m/s (m²)	Cat. II 24 m/s (m²)	Cat. I 24 m/s (m²)	Cat. II 26 m/s (m²)	Cat. I 26 m/s (m²)	Cat. II 28 m/s (m²)	Cat. I 28 m/s (m²)	Cat. II 32 m/s (m²)	Cat. I 34 m/s (m²)	Cat. I 36 m/s (m²)			
BASE LONGUE / <i>LONG BASE</i>																
3500	20	4.07	2.9	2.31	2.39	1.9	1.99	1.58	1.67	1.32	0.94	0.8	0.69	911	341	
4000		3.02	2.12	1.66	1.72	1.33	1.41	1.08	1.16	0.88	0.59	0.48	0.39	890	324	
5000		1.86	1.22	0.91	0.94	0.69	0.73	0.51	0.56	0.37	0.17	0.09	0.03	887	322	
6000		1.33	0.8	0.56	0.58	0.38	0.41	0.24	0.27	0.12	0	0	0	1256	392	
BASE COURTE / <i>SHORT BASE</i>																
3500	20	3.33	2.33	1.85	1.9	1.5	1.56	1.23	1.29	1.01	0.69	0.58	0.48	750	300	
4000		2.6	1.79	1.39	1.44	1.1	1.16	0.88	0.94	0.7	0.44	0.35	0.26	745	293	
5000		1.61	1.02	0.75	0.77	0.54	0.57	0.38	0.42	0.26	0.07	0	0	818	311	
6000		0.96	0.5	0.3	0.31	0.15	0.17	0.03	0.05	0	0	0	0	1278	399	

Calculs et informations techniques fournis à titre indicatif. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable. Les spécifications techniques ou esthétiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Calculations and technical information are provided for reference only. The manufacturer cannot be held responsible. The technical or aesthetic specifications are subject to change without notice.